## Premium Round LED Einau Downlight 6W / 12W / 18W

## Beschreibung

LED Einauleuchte mit einem Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff. Die Leuchte findet sowohl im privaten als auch gewerblichen Einsatz Anwendung, überall dort wo eine geichmäßige Lichtstärkeverteilung gewünscht ist.

## Produktmerkmale

- Einfache Montage
- Kein Austauch der Leuchmittel mehr notwendig
- Lebensdauer > 50.000 Std.
- Minimaler Energieverbrauch
- Kein UV
- Kein IR-Anteil
- Optimale Wärmeableitung durch speziellen Kühlkörper
- Kein Flimmern
- Schutzart IP40

| Artikel NR           | Gehäusefarbe | Größe         | Lochmaß |
|----------------------|--------------|---------------|---------|
| PRE-Round-120-6W-WW  | Weiss        | 31x120x120 mm | 110mm   |
| PRE-Round-120-6W-NW  | Weiss        | 31x120x120 mm | 110mm   |
| PRE-Round-170-12W-WW | Weiss        | 31x170x170 mm | 160mm   |
| PRE-Round-170-12W-NW | Weiss        | 31x170x170 mm | 160mm   |
| PRE-Round-225-18W-WW | Weiss        | 31x225x225 mm | 205mm   |
| PRE-Round-225-18W-NW | Weiss        | 31x225x225 mm | 205mm   |

| Watt | Farbtemperatur | Lumen | INDEX | Ausstrahlwinkel | Betriebsspannung |
|------|----------------|-------|-------|-----------------|------------------|
| 6W   | 3000K          | 430   | <90   | 120°            | AC 120-240V      |
| 6W   | 4000K          | 480   | <90   | 120°            | AC 120-240V      |
| 12W  | 3000K          | 880   | <90   | 120°            | AC 120-240V      |
| 12W  | 4000K          | 960   | <90   | 120°            | AC 120-240V      |
| 18W  | 3000K          | 1320  | <90   | 120°            | AC 120-240V      |
| 18W  | 4000K          | 1440  | <90   | 120°            | AC 120-240V      |















